

# Scheda tecnica

## M-iClean HL

Tipo: M2

Esecuzione per: Italia

### Lavastoviglie

Direzione di lavoro: destra - sinistra

Altezza di lavoro: 850 mm

Corrente trifase: 3N PE 400V 50Hz

Tubo di mandata acqua pulita: Acqua fredda addolcita 0-3 °dH



Illustrazione di esempio

© MEIKO 2018

## Dati tecnici

<b>Produttività cesti/h (teorica)</b>	60 / 40 / 17 cesti/h
<b>Durata programma</b>	60 / 90 / 210 s
<b>Dimensioni cesto</b>	500 x 500 mm (650 x 500 mm)
<b>Altezza di passaggio</b>	560 mm
<b>Misure (L x Amin x P)</b>	735 ( 825) x 1575 x 750 (800) mm (con manico)
<b>Cavo di alimentazione elettrica</b>	Corrente trifase: 3N PE 400V 50Hz Valore di allacciamento totale: 10,0 kW Dimensionam. Collegamenti: 16,3 A
<b>Protezione sul sito</b>	20 A
<b>Classe di protezione della macchina</b>	IP X5
<b>Equipaggiamento</b>	Sistema di controllo MIKE CPU4 Interfaccia Bluetooth per una comunicazione senza fili Riconoscimento perdita d'acqua Prolungamento del tempo di lavaggio in base alla temperatura Autopulizia automatica con svuotamento vasca Pompa di scarico Pannello posteriore Power Wash Capote automatica
<b>Tubo di mandata acqua pulita</b>	Air gap «AB» conforme EN 1717 con pompa aumento pressione
<b>Mandata acqua pulita</b>	Pressione di flusso minima 60 kPa / 0,6 bar prima della valvola elettromagnetica Pressione massima: 500 kPa / 5,0 bar Temperatura d'acqua d'alimentazione max. 60 °C
<b>Portata</b>	5 l/min

# Scheda tecnica

<b>Quantità acqua risciacquo finale</b>	3,0 litri/ciclo di lavaggio, variabile
<b>Boiler</b>	Capacità: 10,5 l Resistenza: 8,00 kW Temperatura: 83 °C Vasca e boiler bloccata
<b>Zona di lavaggio</b>	Riempimento: 22,0 l Resistenza: 4,00 kW Temperatura: 60 °C
<b>Pompa di lavaggio, con variatore di frequenza</b>	Prestazioni: 1,50 kW
<b>Dosaggio brillantante</b>	Pompa peristaltica (24V) con comando a tempo e tubo aspirante
<b>Dosaggio detergente</b>	Pompa peristaltica (24V) con comando a tempo e tubo aspirante
<b>Materiale</b>	Rivestimento: 1.4301 Zona di lavaggio: 1.4301 Boiler: 1.4571
<b>Rilascio di calore</b>	a 25 programmi di lavaggio/h totale: 2,7 kW perceptible: 1,8 kW latente: 0,9 kW
<b>Flusso aria di alimentazione</b>	680 m <sup>3</sup> /h
<b>Rilascio di vapore</b>	1,3 kg/h
<b>Livello di pressione sonora di emissione sul posto di lavoro (LpA)</b>	62 / 64 / 67 dB
<b>Peso netto / lordo</b>	170,0 kg / 210,0 kg (imballaggio standard)
<b>Misure d'imballaggio (L x A x P)</b>	1000 x 1800 x 1000 mm (Imballaggio standard)